

Datenblatt der keramische Wasserbettenheizung Sigma K

Netzspannung	230 Volt
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	80 Watt - 160 Watt - 240 Watt - 320Watt
Modellbeschreibung	Sigma K80, Sigma K160, Sigma K240, Sigma K320
Typbezeichnung	SW80.230A, SW160.230A, SW240.230A, SW320.230A
Thermosicherung	Ja, klixon
Überhitzungsicherung	Ja, Brennsicherung
Elektronische Steuerung und 1 ^e Sicherung	Ja, NTC
Temperaturregelung	24C – 36C
Temperaturtoleranz	± 0,5C
Erdanschluß	Ja, mit 10N getestet
Isolierung Thermostat	8.000 Volt
HighPot-Test	1.750 Volt
Wasserdicht	IPX7 mit zusätzliche 100%-Kontrolle
Elektrische Feldstärke	1,4 bis max. 10 V/m
Magnetische Feldstärke	3 bis 4 nT
CE- Richtlinien	76/769/EWG RoHs compliant nach 2002/95/EG WEEE registriert u.No. DE78515657
Maße Heizung (mm)	320Watt: 640 x 340 x 14 240Watt: 350 x 350 x 14 160Watt: 300 x 300 x 12 80Watt: 240Ø x 10
Länge Netzleitung/Anschlußleitung	1,60m / 3,00m

